

Balances de Table Etanche

Série ADM

💧💧 **IP66**



Modèles 3, 6, 15, 30kg

- Métrologie légale **M**
- Etanchéité IP66
- Ecran LCD de grande taille (24mm), grand angle, grands caractères
- Rétroéclairage
- Fonctions zéro à l'allumage, suivi du zéro, re-zéro, calibration digitale externe automatique
- Extinction automatique



- Tare sur toute la plage
- Tare automatique
- Alimentation électrique:
 - secteur (adaptateur secteur), ou
 - batterie accumulatrice rechargeable en interne
- Longue autonomie des batteries accu : > 120 heures
- Indicateur batterie faible, indicateur de charge
- Adaptateur secteur inclus en standard
- Protection contre les chocs et les surcharges
- Pieds ajustables et niveau à bulle
- Plateau inox
- Unités métriques et impériales
- Usage intuitif
- Option RS232C

Spécifications

Modèles	ADM-03	ADM-06	ADM-15	ADM-30
Portée	3kg	6kg	15kg	30kg
Précision (d)	0,5g [0,1g]*	1g [0,2g]*	2g [0,5g]*	5g [1g]*
Echelon (e)	1g	2g	5g	10g
Plateau inox	215 x250mm	215 x250mm	215 x250mm	215 x250mm
Alimentation électrique	Adaptateur secteur, ou Batterie accu rechargeable en interne			
Autonomie batterie	120 heures (rétro éclairage éteint)			
Environnement utilisation	0°C / 40°C, pas de condensation. H.R. ≤85%			

*: entre crochets est indiquée la résolution interne qui peut être temporairement affichée sur pression d'une touche

